



ALUMINIUMSTOLPAR



Aluminiumstolpar betraktas som designstolpar av högsta kvalitet. Den vackra ytan finns nu i 10 nya färger med blank eller borstad finish. DAV NORDICs standardaluminiumstolpe är eftergivlig med fokus på säkerhet. Eftergivliga, icke energiabsorberande stolpar minskar skador på fordon och bilister och används därför i lösningar där säkerheten har hög prioritet.

Aluminiumstolpar

- Levereras som standard i 3–10 m
Ø 60, 76 och 115 mm toppdiametrer
- Bottendiameter Ø 114–180 mm
Lucka 85/95 mm, se tabell
- Finns både för nedgrävning och med fotfläns

- Uppfyller eftergivlighet enligt tre standarder:
 - 50-NE-B-S-SE-MD-0
 - 70-NE-B-S-SE-MD-0
 - 100-NE-B-S-SE-MD-0
 - enligt EN 12767 (2019)
- Ø 76 med Ø 60 tapp

Aluminiumstolparna är anodiserade enligt EN ISO 6581 och är CE-märkta med lastberäkningar enligt DS/EN 40-5:2005-05-24 avseende maximal topplast och vindyta. Alla stolpar kan levereras lackerade i valfri RAL-färg, pulverlackerade eller våtlackerade enligt EN 12499.

Kan även levereras med topplack, anti-sticker- och anti-graffitibehandling enligt ASTM D6578-standarderna för extra lång livslängd och minimalt underhåll.

Specialvarianter med kombination av cylindriska och koniska delar levereras på förfrågan.



Anodiserade färger

DAV

ALUMINIUMSTOLPAR

Aluminiumstolpar finns från 3–10 m som koniska med cylindrisk toppdel på 180 mm. Stolparna är avsedda för toppmontering eller montering av arm. Max. topplast (m²/kg) anges enligt EN 40 med en basvindhastighet på 24 m/sek. vid terrängkategori II – jordbruksland med skyddande häckar, spridda jordbruksbyggnader, hus och träd.

DAV NORDIC har ett stort sortiment av aluminiumstolpar i många höjder, hållfastheter och utföranden. Här nedan får du en översikt över våra standardmodeller i vår datatabell. Finns den önskade modellen inte listad nedan, är du välkommen att kontakta oss så hittar vi rätt lösning för uppgiften.

El.-nr.	Stolput-förande	Topp/Tapp	Höjd över mark (m)	Nedgrävningsdjup (mm)/Flänsmått	Botten Ø	Luckbredd/höjd/ HoT (mm)	Max. topplast (kg/m ²)
5310791013	Cylindrisk	Ø 115	3,0	800	Ø115x5	84/400/500	16/0,2
5310791014	Cylindrisk	Ø 115	4,0	800	Ø115x5	84/400/500	16/0,2
5310794043	Konisk	Ø 60	3,0	c/c 200 mm	Ø144	84/400/500	20/0,80
5310791120	Konisk	Ø 60	2,8	c/c 200 mm	Ø114	84/400/500	20/0,80
5310794001	Konisk	Ø 60	3,5	800	Ø114	84/400/500	20/0,58
5310794002	Konisk	Ø60	4,0	800	Ø120	84/400/500	20/0,69
5310794009	Konisk	Ø75	4,0	800	Ø120	84/400/500	20/0,45
5310794042	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	4,5	c/c 200 mm	Ø146	95/400/600	30/0,89
5310791121	Konisk	Ø76	4,5	c/c 200 mm	Ø114	95/400/600	30/0,89
5310794003	Konisk	Ø60	5,0	800	Ø120	95/400/500	20/0,47
5310794036	Konisk	Ø60	6,0	c/c 250 mm	Ø120	95/400/500	20/0,19
5310794004	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	6,0	800	Ø146	95/400/500	30/0,60
5310794005	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	7,0	c/c 250 mm	Ø146	95/400/500	30/0,32
5310794006	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	8,0	c/c 250 mm	Ø146	95/400/500	30/0,19
5310794007	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	9,0	c/c 300 mm	Ø176	95/400/500	30/0,33
5310794008	Konisk	Ø76 m Ø 60 studs	10,0	c/c 300 mm	Ø180	95/400/500	30/0,4 eller 50/0,36

DAV NORDIC AB
Mogölsvägen 11
555 93 Jönköping

M: +46 70 220 13 69
info@davnordic.se
www.davnordic.se

Katrineholm

M: +46 79 068 88 42

Svedala

M: +46 70 956 63 18

