



OKTOGONALA KONISKA STÅLMASTER

Oktogonal konisk mast tillverkad i galvaniserat stål. Masterna är avsedda för både toppmontage och montage med arm. Eftergivliga master för vägbelysning tillverkas i varmförzinkat stål enligt DS/EN 1461.



Masterna, 8–12 m, är testade och godkända som eftergivliga enligt DS/EN 12767. Högsta möjliga personsäkerhet uppnås med energiabsorberande master i klasserna HE och LE.

Tekniska specifikationer:

Typ: Oktogonal konisk eftergivlig mast

Masttopp: Ø 48 mm x 240 mm. För montering av arm eller toppmonterad armatur

Lucköppning: Utvändig lucka, 75 x 400 mm med 2 skruvar

Fundament: Masterna levereras med standard fotfläns, c/c 250 mm för montage på stålfundament eller betongfundament

Stålkvalitet: Masterna är tillverkade av certifierat stål. Stålet är kontrollerat och lämpligt för varmförzinkning

Ytbehandling: Alla master är varmförzinkade enligt DS/EN ISO 1461

Typer av eftergivliga master:

- HE-mast (Hög energiabsorption): Mast som bromsar ett fordon på ett kontrollerat sätt vid påkörning
- LE-mast (Låg energiabsorption): Mast som delvis bromsar ett fordon vid påkörning
- NE-mast (Ingen energiabsorption): Mast som inte bromsar ett fordon i någon större utsträckning vid påkörning

STANDARDPRODUKTER

EAN-nr / EI-nr	Masttyp	Höjd	Klass
5703390460380 / 5310162406	Eftergivlig mast med fotfläns	6 m	0
5703390460397 / 5310162493	Eftergivlig mast med fotfläns	7 m	0
5703390460403 / 5310162403	Eftergivlig mast med fotfläns	8 m	100 HE
5703390460441 / 5310162416	Eftergivlig mast med fotfläns	9 m	100 HE
5703390460458 / 5310162418	Eftergivlig mast med fotfläns	10 m	100 HE
5703390460410 / 5310162411	Eftergivlig mast med fotfläns	11 m	100 HE
5703390460427 / 53101624421	Eftergivlig mast med fotfläns	12 m	100 HE

EAN-nr / EI-nr	Armtyp	Utlägg
5703390461226 / 5310162264	Enkel Kalundborgarm	0,3 m
5703390461271 / 5310162277	Dubbel Kalundborgarm	0,3 m (180°)
5703390461509 / 5310727512	Enkel Kalundborgarm	0,5 m
5703390461547 / 5310727522	Dubbel Kalundborgarm	0,5 m
5703390461332 / 5310162380	Tredubbel Kalundborgarm	0,6 m (120°)
5703390461523 / 5310727514	Enkel Kalundborgarm	1,0 m
5703390463947 / 5310162414	Rak arm, skarp böj, Ø60	0,5
5703390461653 / 5310566108	Golfarm utvändig Ø60-48	0,5
5703390440665 / 5310516509	Övergångsstycke Ø48-60	för toppmontage

Ovanstående eftergivliga master levereras även som kombimaster för signalanläggningar i kombination med gatubelysning.

DAV NORDIC AB
Mogölsvägen 11
555 93 Jönköping

M: +46 70 220 13 69
info@davnordic.se
www.davnordic.se

Katrineholm

M: +46 79 068 88 42

Svedala

M: +46 70 956 63 18

